

FA 選型表

型別	第一組輸出	第二組輸出	警報	再傳送	遙控輸入	通訊	第一輸入	主電源
FA230(插拔式端子) FA231(固定式端子)	1	0	1	0	0	0	0 1	A
PFA230 PFA231	0 無	0 無	0 無	0 無	0 無	0 無	輸入類別 一覽表之 “代碼”	A AC 85~265V
	1 繼電器 Relay	1 繼電器 Relay	1 1 組	1 4~20mA	1 4~20mA	3 TTL		D DC 24V
	2 電壓脈衝 (SSR 驅動用)	2 電壓脈衝 (SSR 驅動用)	2 2 組	2 0~20mA	2 0~20mA	B RS-485(FY)		
	3 4~20mA	3 4~20mA		A 0~5V	A 0~5V			
	4 0~20mA	4 0~20mA		B 0~10V	B 0~10V			
	A 0~5V	A 0~5V		C 1~5V	C 1~5V			
	B 0~10V	B 0~10V	A HBA	D 2~10V	D 2~10V			
	C 1~5V	C 1~5V	B HBA+AL2					
	D 2~10V	D 2~10V						
	7 三線式比例 馬達閥控制							

※ 色方框為選購功能，須另加收費用

※ HBA加熱斷線警報(使用AL1作為斷線警報接點)

※ 黑色方框為選購功能，需另加收費用